


Parador Parket og Gulv kosteskabstavl/2012



Takket være de færdigbehandlede overflader er træ- og laminatgulve nemme at pleje og vedligeholde. Vi anbefaler regelmæssigt støvsugning, og om nødvendigt vask med hårdt opvredet klud. Brug begrænset vandmængde og altid 2 spande, 1 til rent vand og en til rengørings-, plejeproduktet.

Uanset om du har et trægulv eller laminatgulv finder du de rigtige produkter i Paradors sortiment

Generel anvisning for vedligehold af dit træ- eller laminatgulv

En relativ luftfugtighed mellem 50 - 65 % er optimalt for dit trægulv. Grus, sand og jord virker som sandpapir på dit gulv, og skal undgås.

Er du uheldig at spilde på gulvet, skal væsken fjernes omgående

Tør kun over med en hårdt opvredet klud

Anvend aldrig skuremidler og almindelige rengøringsmidler. Sådanne produkter vil i bedste fald påføre en film, der gør gulvet trist og gråt, i værste fald ødelægge overfladen.

Rengøring af lakerede gulve

Rengøring før ibrugtagning

Fjern støv og evt. snavs ved at feje eller støvsuge gulvet.

Inden du tager gulvet i brug, kan du påføre gulvet Parador Parketpleje ufortyndet i et tyndt lag, i henhold til beskrivelsen på emballagen. Parador Parketpleje sikrer dig en mere modstandsdygtig overflade i forhold til hvis du tager gulvet i brug uden Parketplejen

Daglig rengøring

Fjern støv og evt. snavs ved at feje eller støvsuge gulvet.

Tør eventuelle pletter væk med en fugtig klud

Ved kraftig tilsmudsning kan du anvende Parador Parketvask (blandingsforhold 50-100 ml/8-10 ltr lunkent vand). Undlad at lade gulvet stå med blankt vand.

Pleje af lakerede gulve

Det er vigtigt, at pleje dit lakerede trægulv, og det gør du nemt med Parador Parketpleje. Efter behov, typisk efter 5-8 år kan det være nødvendigt med en re-lakering af gulvet.

Rengøring og pleje af olierede gulve

Vær opmærksom på, at der i dag findes mange forskellige typer olier, der anvendes til oliering af gulve. Uanset produkt og denne vejledning i øvrigt, anbefaler vi ALTID at udføre en prøve på et mindre areal. Vort udgangspunkt er, at har du et gulv færdigolieret fra fabrik, vil det ofte være tale om en uv oliering, hvorfor vi anbefaler at du følger vejledningen for lakerede gulve ovenfor. Nedenstående anvisning gælder således primært for gulve der er olieret **efter** nedlægningen

Rengøring før ibrugtagning

Fjern støv og evt. snavs ved at feje eller støvsuge gulvet.

Før du tager gulvet i brug kan du først vaske gulvet med Eukula Euku-clean (blandingsforhold max 50 ml til 10 ltr lunken vand)

Derefter vasker du gulvet i Eukula Plejeemulsion (blandingsforhold 10-20 ml til 10 ltr lunken vand). Husk altid at vaske gulvet i træets længderetning.

Brug generelt kun hårdt opvredet klud, så du ikke tilfører gulvet mere vand end nødvendigt.

Daglig pleje og rengøring

Fjern støv og evt. snavs ved at feje eller støvsuge gulvet.

Til daglig rengøring anbefaler vi Eukula Plejeemulsion (blandingsforhold 10-20 ml til 10 ltr lunken vand).

Husk altid at bruge 2 spande når du vasker gulv; 1 til rent vand og 1 til sæbeopløsningen. Skyl kluden i det rene vand før du skyller i sæbeopløsningen, så undgår du at trække det snavsede vand rundt på gulvet.

Hvis du vil blot vil rengøre et enkelt sted på gulvet, kan du naturligvis også blot tørre over med en hårdt opvredet klud

Opfriskning og pleje

Du kan udmærket opfriske eller pleje dit gulv helt eller delvist.

Først påføres gulvet Eukula Trærens ufortyndet ca.2-4 ltr pr.100 m2 afhængig af tilsmudsning. Fjern Trærens igen ved hjælp af klude og vand. Skift skyllevandet ofte. Denne behandling fjerner alt fedt, snavs og olierester, og lader gulvet stå sårbart tilbage. Lad derefter gulvet tørre i mindst 4 timer (gulvet SKAL være helt tørt) og påfør så Eukula Plejeolie.

Et **tyndt** lag Eukula Plejeolie påføres gulvet med en bomuldsklud og arbejdes så ned i gulvet med en anden klud eller en polererpåse som f.eks. ScotchBrite hvid.

Hvis arealet er mere end 5 m2 anbefaler vi, at du bruger en poleremaskine.

Påfør kun olien i begrænset mængde og tør overskydende op med bomuldsklude.

Trægulvet skal herefter hvile i mindst 4 timer hvor du skal undlade at gå på gulvet. Efter 24 timer er olien gennemhærdet og du kan bruge gulvet som før.

Vær opmærksom på, at olieklude kan selvantænde og skal opbevares i ilttæt beholder eller i vand indtil forsvarlig bortskaffelse kan finde sted. Lad ALDRIG olieklude ligge uden opsyn og ALDRIG inde i huset.

Rengøring og Pleje af Laminatgulve

Et laminatgulv er slidstærkt, og kræver ikke meget pleje og vedligehold.

Rengøring før ibrugtagning

Fjern støv og evt. snavs ved at feje eller støvsuge gulvet.

Før du tager gulvet i brug kan du først vaske gulvet med Parador Laminatvask, 50 ml til 8-10 ltr lunkent vand.

Brug generelt kun hårdt opvredet klud, så du ikke tilfører gulvet mere vand end nødvendigt.

Daglig pleje og rengøring. Anvend Parador Laminatvask, 50 ml til 8-10 ltr lunkent vand

Reparation af småridser

Hvis du har fået en alvorlig ridse eller skade i gulvet, kan du anvende Parador Colour Fill reparationspasta til laminatgulve eller Parador Soft Repair Wax til lamelparket. Begge produkter påføres med en spartel. Findes i alle laminatdessiner og træsorter

Alle plejeprodukter kan købes ved Parador Parket og Gulv tlf. 86 82 70 80, hvor nærmeste forhandler gerne oplyses.