



Nyttige oplysninger for optimal udnyttelse af dine nye kvalitetsprodukter

- Smøring af beslag**
 - Min. én gang årligt skal beslagene smøres med syrefri olie (f.eks. alm. cykelolie), for at opretholde garantien.
- Harpiksudtræk**
 - Dine kvalitetsprodukter består af en høj andel af kernetræ, som har et naturligt harpiksinhold. Harpiksudtræk kan derfor forekomme, og berettiger ikke til reklamation. Såfremt der forekommer harpiksudtræk kan problemet afhjælpes med en blød klud/køkkenrulle og rigeligt sprit.
- Fingerskarret træ**
 - Fingerskarret træ er sammenlimet og da træ ikke arbejder ens, kan der forekomme mindre synlige samlinger. Disse berettiger ikke til reklamation.
- Fjernelse af limrester på ruden**
 - Evt. limrester fra rudemærkater kan fjernes med rensbenzin eller glaskeramisk pladerens.
- Fjernelse af silikonerester på ruden**
 - Evt. silikonerester som er opstået ved topforsegling af Palæsprosser, kan fjernes med karburatorsprit og glasskraber.
- Vedligeholdelse**
 - Den udvendige afvaskning bør også omfatte karm og ramme. Vandet kan med fordel tilsættes en smule bilvoks, som lægger en beskyttende hinde på overfladen.
- Efterbehandling**
 - *Se brugervejledningen for nærmere information.*
- Energiruder**
 - Udvendig kondens kan forekomme på energiruder med høj isoleringsevne (U-værdi 1,2). Kondensdannelsen forekommer normalt kun om efteråret og begyndelsen af vinter p.g.a. høj luftfugtighed og klar himmel. Kondensdannelsen skyldes den lavere overfladetemperatur på energirudens udvendige side, og har i øvrigt ingen betydning for rudens øvrige funktioner eller holdbarheden generelt.
- Bedømmelseskriterier for termoruders visuelle kvalitet**
 - Uregelmæssigheder ved en termorude i form af urenheder, ridser m.v. Skal bedømmes på følgende måde:
 - Ruden skal betragtes indefra i en afstand på 3m.
 - Bedømmelsen skal ske ved diffust lys uden direkte sollys eller kunstig belysning.
- Dørlåsen**
 - For at kunne betjene dørlåsen, løftes håndtaget opad, hvorefter cylinderen aktiveres.
- Spalteventil**
 - Ventilen aktiveres v.h.a. et "klik-system".
- Årestrukturen**
 - Da en stor del af det træ der benyttes i vindues-/dørproduktionen er spejlskåret, minimeres harpiksudtræk tillige med en højere stabilitet, hvorved levetiden forlænges. Det spejlskårede træ medfører desuden, at den naturlige årestruktur i nogen grad vil være synlig - også ved overfladebehandlede elementer.
- Tætningslister**
 - Ved maling af produkterne skal tætningslisterne holdes fri for maling.